

## مشخصات محصول پارافین مایع

پارافین های تولیدی شرکت رزپلیمر دارای مشخصات فنی زیر است :

|                                      | Characteristic     | Viscosity<br>(cSt)<br>at 40°C | Pour Point<br>(°C) | Color<br>(Saybolt) | Flash Point<br>(°C) | Pharmacopoeia<br>Property |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
|                                      | Grade/Method       | ASTM<br>D445                  | ASTM D97           | ASTM D156          | ASTM D92            | Meet to<br>BP/USP         |
| <b>Light<br/>liquid<br/>paraffin</b> | PLP80              | 12-16                         | Max -6°C           | +30                | Min 160 °C          | Meet to<br>BP/USP         |
|                                      | PLPL,<br>(PLP100)  | 16-25                         | Max -6°C           | +30                | Min 180 °C          | Meet to<br>BP/USP         |
| <b>Liquid<br/>paraffin</b>           | PLPH1              | 35-55                         | Max -6°C           | +30                | Min 180 °C          | Meet to<br>BP/USP         |
|                                      | PLPH2,<br>(PLP350) | 55-75                         | Max -12°C          | +30                | Min 210 °C          | Meet to<br>BP/USP         |
| <b>SPECIAL<br/>GRADE</b>             | PLPE               | According to customer request |                    |                    |                     |                           |