

نتایج آزمون پاکساپون (سدیم لوریل اتر سولفات ۷۰٪)

نوع بسته بندی: تانکری / کیلو گرم
 ارسالی به شرکت:
 شماره سریال:

شماره سری ساخت: ۴۱-۴۰۳
 شماره حواله:

ردیف	نوع آزمون	ویژگی	نتیجه	Test description
۱	شکل ظاهری	مایع و سکوزردیابی رنگ شفاف	OK	Appearance
۲	درصد خلوص (اکتیوآنیونی)	68-72	69.2	Purity, pct
۳	نقطه ابری شدن	<0°C	<0°C	Cloud point
۴	رنگ بر حسب هیزن (۱۰٪ وزنی/وزنی)	30 Max	12	Color (10% w/w, Hz)
۵	درصد سدیم کلراید	0.5 Max	0.43	Sodium chloride, pct
۶	pH (محلول ۵٪)	7-9	7.5	pH (5% solution)
۷	دی اکسان (ppm)	50 Max	29.9	Dioxan (ppm)
۸	درصد الکهای چرب سولفات نه شده	2.5 Max	1.9	Unsulfated fatty alcohol
۹	درصد سدیم سولفات	1.5 Max	0.58	Sodium sulfate, pct
۱۰	فلزات سنگین (بر حسب ppm pb)	20 Max	Zero	Heavy metal (as pb), ppm
۱۱	آهن (ppm)	20 Max	Zero	Iron, ppm

توضیحات:

- ۱- آزمون های جیوه، آرسنیک، فرمالدهید هر ۲ ماه یکبار به صورت میانگین انجام شده و گزارش می گردد.
- ۲- آزمون های بی سولفیت و عوامل اکسیدان به صورت ماهیانه اندازه گیری می شود.
- ۳- در ظرف در بسته و دور از نور شدید یا آفتاب مستقیم و در دمای ۱۰ الی ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

رئیس آزمایشگاه کنترل کیفیت

آزمایش کننده